

Wie erstelle ich einen MX-Record ?

Wie erstelle ich einen MX-Record ?

1. Loggen Sie sich in Ihren [1blu Kundenservicebereich](#) ein.
2. Wählen Sie „**Meine Produkte** > **Ihr 1blu Produkt** > **Domain**“.

The screenshot shows the 1blu customer service interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Start, Mein 1blu, Meine Produkte (highlighted with a red circle), Produktübersicht, Domainübersicht, PerformancePack L (Vertrag 74906) (highlighted with a red circle), Übersicht, Domain (highlighted with a red circle), E-Mail, FTP Zugänge, MySQL Datenbanken, Reporting, Backup, SSL-Zertifikate, Homepagebaukasten, SEO-Master, and Service. The main content area is titled 'Kundenservicebereich' and shows the 'Domain' management section. It includes buttons for 'Domain(s) bestellen', 'Subdomain anlegen', and 'Externe Domain anlegen'. Below this is a table with columns for 'Domain', 'Typ', and 'Webpace/Weiterleitung'. The table contains two entries: '12345.webhosting.1blu.de' (1blu System) and 'www.example.com' (Domain). The 'www.example.com' entry has a gear icon (Zahnrad Symbol) next to it, indicating it can be configured.

Domain	Typ	Webpace/Weiterleitung
12345.webhosting.1blu.de	1blu System	/www/
▶ www.example.com	Domain	/www/

3. Klicken Sie bitte auf das „**Zahnrad Symbol**“ hinter der zu konfigurierenden Domain:

1blu Kundenservicebereich
Start | PerformancePack L (12345) | Domain

Start
Mein 1blu
1. **Meine Produkte**
Produktübersicht
Domainübersicht
2. **PerformancePack L** (Vertrag 74906)
Übersicht
3. **Domain**
E-Mail
FTP Zugänge
MySQL Datenbanken
Reporting
Backup
SSL-Zertifikate
Homepagebaukasten
SEO-Master
Service
Abmelden

Angemeldet als:
Max Mustermann
Kundennummer:
12345
Letzter Login:
01.11.2018 15:24:43 Uhr

Domain
Bearbeiten Sie hier Ihre Domains und Subdomains und informieren Sie sich schnell und bequem über den Bearbeitungsstatus Ihrer Bestellung.


Domain(s) bestellen
Subdomain anlegen
Externe Domain anlegen

Exportieren als PDF | Exportieren als Excel

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Domain ↑ 2	Typ ↑ 1	Webspace/Weiterleitung	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
12345.webhosting.1blu.de	1blu System	/www/	
▶ www.example.com	Domain	/www/	

4. Nun klicken Sie bitte auf das „**Stift Symbol**“ hinter DNS-Einstellungen:

Domain ↑ 2	Typ ↑ 1	Webspace/Weiterleitung	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
12345.webhosting.1blu.de	1blu System	/www/	
▾ www.example.com	Domain	/www/	 
Domain ist Inklusiv-Domain			
DNS-Einstellungen Standard 			
Domaininhaber 1blu AG 			
Kontakte verwalten			



5. Sie erhalten nun eine Übersicht der DNS Einstellungen. Klicken Sie darunter den Button „**Eintrag hinzufügen**“

DNS-Einstellungen

Nameserver

Domain: example.com

Verwendete Nameserver: 1blu-Nameserver
 Eigene Nameserver

Nameserver 1: ns01.1blu.de (87.238.195.66)







Nameserver 2: ns02.1blu.de (178.254.5.130)

[Übernehmen](#)

[Auf Grundeinstellungen zurücksetzen](#)

[Exportieren als PDF](#) [Exportieren als Excel](#)

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Host ↑ 2	Typ ↑ 1	Ziel	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
▶ @	A	178.254.10.162	 
▶ mail	A	178.254.4.101	 
▶ @	MX	mail.internintern.de	 

[Eintrag hinzufügen](#)

[Änderungen verwerfen](#)

[Einstellungen übernehmen](#)

6. Wählen Sie bei Typ: "**MX-Record**" aus.

Eintrag hinzufügen

Typ:

MX Record

MX steht für "Mail Exchange" und gibt die Domainnamen der für eine (Sub-)Domain zuständigen Mail-Server an.

Host:

Host

Prio:

Priorität

Ziel:

Ziel

Beispiel: Für Subdomain sales.example.com soll der Mailserver mail.example.com zuständig sein.

Typ: MX Record

Hostname: sales

Priorität: 10

Ziel: mail.example.com

Hinzufügen

Abbrechen

Als Host geben Sie die gewünschte Subdomain an z.B.: mail
Bei Prio (Priorität) tragen Sie bitte 10 (Standardwert) ein.
Beim Ziel geben Sie die gewünschte IP Adresse an.

Anschließend klicken Sie auf „**Hinzufügen**“ und dann auf „**Einstellungen übernehmen**“

iHinweis:

Falls Sie die DNS-Einstellungen einer Subdomain ändern möchten, welche Sie in der Domainübersicht über „**Subdomain anlegen**“ bereits angelegt haben, löschen Sie diese bitte zuvor in der Domainübersicht.

Klicken Sie dazu neben der Subdomain auf „**Bearbeiten**“ und wählen danach „**Subdomain löschen**“.

Anschließend gehen Sie in die Nameservereinstellungen der entsprechenden Hauptdomain und legen dort die Subdomain mit dem gewünschten DNS-Eintrag über „**Eintrag hinzufügen**“ an.

Eindeutige ID: #1868

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2021-10-14 13:45