

Wie kann ich meine PHP Version ändern? Wie kann ich meine PHP Version ändern?

Die PHP-Version Ihres Webhosting-Pakets können Sie in Ihrem Kundenservicebereich ändern.

So geht's Schritt für Schritt

1 Bitte loggen Sie sich zunächst in Ihren [1blu Kundenservicebereich](#) ein.

2 Navigieren Sie „**Meine Produkte** > **Ihr 1blu Produkt** > **Übersicht**“.

The screenshot shows the 1blu customer service dashboard. On the left is a navigation menu with the following items: Start, Mein 1blu, **Meine Produkte** (highlighted with a red box), Produktübersicht, Domainübersicht, **1blu-Homepage Professional** (Vertrag 284842) (highlighted with a red box), **Übersicht** (highlighted with a red box), Domain, E-Mail, FTP Zugänge, MySQL Datenbanken, SSL-Zertifikate, Webbaukasten, Webkonferenz, SEO-Master, Service, Webbaukasten Business (Vertrag 285885). The main content area is divided into several sections: **Webspace** (0% usage, 300.00 GB total, 0.07 MB used), **Webmailer** (Zum Webmailer button), **1blu-easyApps** (easyApp-Verwaltung starten button), **1blu-Webstatistik** (Webstatistik starten button), **PHP Version** (Ihre aktuell eingestellte PHP Version ist: 7.2, PHP Version ändern button), and **Häufige Fragen** (Zum FAQ-System button).

3 Klicken Sie nun bitte auf „**PHP Version ändern**“.

The screenshot displays the 1blu control panel interface. On the left is a navigation sidebar with a dropdown menu open, listing various services. The main content area is divided into several informational cards:

- Webspace:** Shows a storage overview with a 0% usage indicator. Total space is 300,00 GB, and used space is 0,07 MB.
- Webmailer:** Provides information on managing emails and includes a 'Zum Webmailer' button.
- 1blu-easyApps:** Offers a selection of over 100 applications for various purposes, with an 'easyApp-Verwaltung starten' button.
- PHP Version:** Displays the current installed version as 7.2 and features a button labeled 'PHP Version ändern', which is highlighted with a red border.
- 1blu-Webstatistik:** Encourages users to track website success and includes a 'Webstatistik starten' button.
- Häufige Fragen:** Offers tips for domain management and includes a 'Zum FAQ-System' button.

- 4 Im Dropdown-Menü können Sie die gewünschte PHP-Version auswählen.

PHP Version

Ihre aktuell eingestellte PHP Version ist: **7.2**

Wählen Sie hier die für Ihre Webpräsenz gewünschte PHP-Version aus. Bitte prüfen Sie zuvor, welche PHP-Version von Ihrer jeweiligen Webanwendung gefordert wird.

Bitte wählen Sie die gewünschte PHP Version aus:

- 7.2
- 7.3
- 7.4
- 8

5 Anschließend klicken Sie bitte auf „**Speichern**“.

PHP Version

Ihre aktuell eingestellte PHP Version ist: **7.2**

Wählen Sie hier die für Ihre Webpräsenz gewünschte PHP-Version aus. Bitte prüfen Sie zuvor, welche PHP-Version von Ihrer jeweiligen Webanwendung gefordert wird.

Bitte wählen Sie die gewünschte PHP Version aus:

SpeichernAbbrechen

☞ Die PHP-Version wird nun innerhalb einer Stunde umgestellt.

i Hinweise:

- **Achten Sie auf eine aktuelle PHP-Version**
Veraltete PHP-Versionen, die das ↗ [Lebensende \(EOL\)](#) erreicht haben, erhalten keine Sicherheitsupdates mehr und können ein Sicherheitsrisiko darstellen.
- **Achten Sie auf PHP-Kompatibilität**
Webapplikationen und deren Erweiterungen wie Plugins oder Themes sind nicht mit jeder PHP-Version kompatibel. Prüfen Sie daher vorab, z.B. anhand der Herstellerangaben (Beispiel: ↗ [WordPress](#)), ob Ihre Software die gewünschte PHP-Version unterstützt.
- **Verzeichnisspezifische PHP-Versionen**
Möchten Sie für eine Webapplikation eine andere PHP-Version als die im Kundenservicebereich eingestellte verwenden, können Sie diese über eine .htaccess-Datei festlegen, die im Verzeichnis der Webapplikation und in allen darunterliegenden Verzeichnissen wirksam ist. Vorgehensweise:
 - Wenn die Webapplikation keine eigene .htaccess-Datei enthält,
→ [erstellen](#) oder bearbeiten Sie im obersten Verzeichnis der Webapplikation eine .htaccess-Datei und tragen in dieser eine FCGIWrapper-Anweisung für die gewünschte PHP-Version ein, z.B. für PHP 5.6:

```
FCGIWrapper /opt/php56/bin/php-cgi .php
```


Passen Sie den Pfad für andere Versionen entsprechend an, z.B. php7 für PHP 7.0.
 - Verwaltet die Webapplikation im obersten Verzeichnis eine .htaccess-Datei,
legen Sie die Version in einem separaten übergeordneten Verzeichnis fest. Beispiel:

```
www/          ← Hier gilt die für das Paket eingestellte Version
├── php-v5-6/  ← Separates Verzeichnis für die .htaccess-Datei
│   ├── .htaccess ← Legt PHP 5.6 über FCGIWrapper fest
│   └── web-app/ ← Oberstes Verzeichnis der Webapplikation
│       ├── .htaccess ← Wird von der Webapplikation verwaltet
│       └── index.php ← Wird mit PHP 5.6 ausgeführt
```

PHP-Aufruf via CLI/Cronjobs

Die PHP-Version, die Sie im Kundenservicebereich einstellen oder verzeichnisspezifisch festlegen, gilt ausschließlich für Webaufrufe. Für PHP-Aufrufe auf der Kommandozeile (CLI) oder in Cronjobs, sofern Ihr 1blu-Paket dies unterstützt, geben Sie den absoluten Pfad zur gewünschten PHP-Version an.

→ [Beispiel](#) für den Aufruf von PHP 8.3:

```
/opt/php83/bin/php -n -r 'echo"Aufruf\x20von\x20PHP\x20".phpversion().PHP_EOL;'
```

Eindeutige ID: #1859

Verfasser: 1blu Support-Team

Letzte Änderung: 2026-03-26 19:36