

## Wie kann ich Error Logs in PHP aktivieren?

### Wie kann ich Error Logs in PHP aktivieren?

Mithilfe der Error Logs können Fehler einer PHP-Datei in einer Log-Datei protokolliert werden. Hierfür hinterlegen Sie im Verzeichnis, in dem die PHP-Datei liegt, eine [user.ini-Datei](#) mit folgenden PHP-Einstellungen:

```
error_reporting = -1
; beruecksichtigt alle Fehler

error_log = error_log.txt
; setzt Pfad und Namen der Log-Datei

log_errors = On
; aktiviert Fehlerprotokollierung

; display_errors = On
; optional: Fehleranzeige im Browser
```

#### **Hinweise:**

Als Pfad der Log-Datei kann ein relativer oder [absoluter Pfad](#) angegeben werden. Ein relativer Pfad bezieht sich auf das Verzeichnis, in dem die PHP-Datei liegt.

Die oben genannten PHP-Einstellungen können durch die PHP-Datei zur Laufzeit überschrieben und somit außer Kraft gesetzt werden.

Gängige Webapplikationen bieten in der Regel eigene PHP-Variablen für die Fehlersuche an.

Eindeutige ID: #1848

Verfasser: 1blu Support-Team

Letzte Änderung: 2022-12-01 10:48