

## Wie kann ich ein CatchAll-Postfach (Sammeladresse) in Plesk einrichten?

### Wie kann ich ein CatchAll-Postfach (Sammeladresse) in Plesk einrichten?

Ein **CatchAll-Postfach** „**Sammeladresse**“ ist ein E-Mail-Postfach, das **alle Nachrichten sammelt**, die keiner bestimmten E-Mail-Adresse zugeordnet werden können. Hierzu wird als Platzhalter (vor dem @) ein \* genutzt.

Haben Sie beispielsweise nur das Postfach mail@IhrName.de angelegt, schreibt aber jemand an info@IhrName.de, wird diese E-Mail in Ihr CatchAll-Postfach geleitet.

Der **Vorteil** eines CatchAll-Postfachs ist, dass Sie E-Mails auch dann erhalten, wenn der Absender zum Beispiel versehentlich Ihren Namen falsch geschrieben hat oder nur Ihre Domain nicht aber Ihr genaues Postfach kennt. Jeder Begriff vor dem @-Zeichen Ihrer Domain ist gültig, um eine E-Mail in das CatchAll-Postfach zu leiten.

Der **Nachteil** eines CatchAll-Postfachs ist, dass Sie unter Umständen **viel Spam** und unerwünschte E-Mails in diesem Postfach empfangen

Falls Sie Ihren **eigenen Mailserver** nutzen statt des 1blu-Mailservers, müssen Sie die CatchAll-Postfächer in Plesk einrichten.

#### So geht's Schritt für Schritt:

1. Loggen Sie sich bitte in Plesk ein. Wählen Sie nun den gewünschten > **Kunden** aus und für diesen die entsprechende > **Domain**.
2. Unter dem Menüreiter > **Services** finden Sie einen Unterpunkt > **Mail**.
3. Wählen Sie hier bitte > **Einstellungen** bzw. **Preferences**.
4. Nun wählen Sie bitte > **weiterleiten an Adresse** aus und geben eine existierende Mailadresse an.

Ab sofort werden an alle E-Mails die sonst als unzustellbar abgewiesen und zum Absender zurückgeschickt wurden, an diese E-Mail-Adresse weitergeleitet.

Als kleine Hilfe haben wir Ihnen ein Film-Tutorial zu diesem Thema bereitgestellt:



## [Videotutorial CatchALL-Adresse\\*](#)

Dateigröße	Datum	Version
63 KB	04.05.06	1.0

Eindeutige ID: #1571

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2021-10-20 14:54