Einstellungen

Cronjobs - Wie richte ich in den Paketen 1blu-Homepage Unlimited / Unlimited XXL / 1blu-PerformancePacks einen Cronjob ein?

Cronjobs - Wie richte ich in den Paketen 1blu-Homepage Unlimited/Unlimited XXL/1blu-PerformancePacks einen Cronjob ein?

So geht's Schritt für Schritt:

1. Um einen Cronjob laufen zu lassen, stellen Sie bitte zunächst eine **ssh-Verbindung** zum Server her.

Nutzen Sie hierfür z.B. das freie Programm **Putty**. Dieses Programm kann ➡ hier heruntergeladen werden.

2. Starten Sie das Programm und tragen Sie Ihren Domainnamen (ohne https://) ein:



3. Es öffnet sich ein Shell-Fenster, in dem Sie ➡ folgende Eingaben machen:

Ihren **FTP-Usernamen**

(c) 2024 1blu AG <info@1blu.de> |

Einstellungen

und Ihr **FTP-Passwort** (dieses wird Ihnen während der Eingabe nicht angezeigt und der Cursor bewegt sich nicht!)

4. Sie können nun einen neuen Cronjob einstellen, indem Sie die folgende Eingabe machen:

```
crontab -e
```

Sie befinden sich nun im Edit-Modus.

Hintergrundinfo: Kurztutorial Cronjobs

Ein CronJob-Eintrag besteht aus verschiedenen Eingaben:

Wann - Womit - Was

1. Das **Wann** wird folgendermaßen eingetragen:

Minute (0-59)
Stunde (0-23)
Tag (1-31)
Monat (1-12)
Wochentag (0-6).

(c) 2024 1blu AG <info@1blu.de> |

Einstellungen

Alle 5 Minuten also z.B. mit:

```
*/5 * * * *
```

Jeweils um 13:15 Uhr mit:

```
15 13 * * *
```

Jeden 5. des Monats um 0:00 Uhr:

```
0 0 5 * *
```

Jeden Sonntag um 12:30 Uhr:

```
30 12 * * 6
```

Jeden Tag im Dezember um 2:00 Uhr:

```
0 2 * 12 *
```

2. Das **Womit** bedeutet, mit welchem Programm das Skript aufgerufen wird - Es können normalerweise auch Unix-Skripte gestartet werden:

```
lynx -dump    (startet eine Webseite (auch php oder cgi))
```

3. Das **Was** ist das Skript / die Webseite, das/die gestartet werden soll.

4. Zum **Abschluss** kann noch angegeben werden, ob die die Ausgabe des Skriptes unterdrückt werden soll: Normalerweise wird bei jedem Skriptaufruf eine Mail an

(c) 2024 1blu AG <info@1blu.de> |

den Admin versendet und die Ausgabe landet im Root-Verzeichnis des Webspaces.

Mit >> /dev/null 2>&1 kann dies nun **unterdrückt** werden.

Ein Crontab kann mit dem Symbol: # ausgeblendet werden (er wird dann nicht ausgeführt).

Wichtiger Hinweis:
Jeder Cron-Eintrag muss mit einem **„Enter“ abgeschlossen werden.**

Hier ein **Beispiel** für einen fertigen, einfachen Cronjob:

```
*/5 * * * *    echo „Mail gesendet“ | mail mail@example.com
```

Dabei muss lediglich „mail@example“ durch eine entsprechende Adresse ausgetauscht werden. Ab diesem Zeitpunkt wird alle fünf Minuten eine Mail an die angegebene E-Mail-Adresse geschickt.

Mit dem Befehl select-editor kann ggf. ein alternativer Editor ausgewählt werden!

Eindeutige ID: #1109
Verfasser: n/a
Letzte Änderung: 2021-10-21 20:07

(c) 2024 1blu AG <info@1blu.de> |
q.1blu.de/content/412/212/de/cronjobs-_-wie-richte-ich-in-den-paketen-1blu_homepage-unlimited-_-unlimited-xxl-_-1blu_performancepacks-einen-cr