

Wie kann ich Error Logs in PHP aktivieren? Wie kann ich Error Logs in PHP aktivieren?

Mithilfe der Error Logs können Fehler des Servers oder Browsers aufgezeichnet und von Ihnen analysiert werden. In der folgenden Anleitung erfahren Sie, wie Sie **Error Logs in PHP aktivieren** können.

So geht's Schritt für Schritt:

1. Fügen Sie zuerst die folgenden Zeilen in eine **.user.ini-Datei** in dem **Ordner** hinzu, in dem **Error Logs** aktiviert werden soll:

```
error_reporting = E_ALL | E_STRICT
```

```
log_errors = 1
```

```
display_errors = On
```

```
error_log = /hp/ce/ae/us/www/php-errors.log
```

2. Ersetzen Sie **/hp/ce/ae/us/www** durch den **absoluten Pfad** zum Heimatverzeichnis auf Ihrem Webspaced (Document Root).

Eine Anleitung zum Auslesen des **absoluten Pfads** (Document Root) erhalten Sie unter dem folgendem Link:

Auslesen des absoluten Pfad (Document Root)

Hinweise:

`error_reporting = E_ALL | E_STRICT` = In dieser Zeile wird festgelegt, welche Fehler aufgezeichnet werden sollen.

`E_ALL` sagt aus, dass alle Fehler und Warnungen gezeigt werden sollen. `E_STRICT` schlägt Codeänderungen vor, die eine Kompatibilität des PHP-Codes mit künftigen PHP-Versionen gewährleistet.

`log_errors = 1`

Fehler in der Log-Datei des Servers werden aufgezeichnet.

`display_errors = Off`

Fehler im Browser werden nicht angezeigt.

`error_log = /hp/ce/ae/us/www/php-errors.log`

Die Fehler werden in der entsprechenden Datei im www-Verzeichnis aufgezeichnet.

Eindeutige ID: #1848

Verfasser: 1blu Support-Team

Letzte Änderung: 2019-04-15 10:43