

## Wie kann ich eigene CGI/Perl-Skripte außerhalb des cgi-bin-Ordners ausführen?

### Wie kann ich eigene CGI/Perl-Skripte außerhalb des cgi-bin-Ordners ausführen?

Standardmäßig werden CGI-Skripte nur im cgi-bin-Ordner ausgeführt.

Um CGI/Perl-Skripte außerhalb des cgi-bin-Ordners auszuführen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

#### So geht's Schritt für Schritt:

1. Erstellen Sie sich eine .htaccess-Datei.

Wie das geht erfahren Sie hier:

➔ [Wie kann ich eine .htaccess Datei anlegen?](#)

2. Als Inhalt der .htaccess-Datei geben Sie bitte folgendes ein:

```
AddHandler cgi-script .cgi .pl
```

#### **i** **Hinweis:**

In diesem Fall werden .cgi (CGI-Skripte) oder .pl (Perl-Skripte) in diesem Ordner ausgeführt. Möchten Sie nur eines von beiden nutzen können Sie den entsprechenden Eintrag am Ende der Zeile entfernen (z.B. AddHandler cgi-script .cgi, wenn Sie nur .cgi-Skripte ausführen möchten)

3. Transferieren Sie nun die entsprechende Datei mittels FTP in den Ordner, in welchem diese Skripte ausgeführt sollen.

#### **i** **Hinweis:**

Bitte beachten Sie, dass sich diese **Änderung immer auch auf Unterordner** des Ordners, in welchem sich die .htaccess-Datei liegt, bezieht. Laden Sie diese Datei z.B. in das www-Verzeichnis, würden auch alle Unterordner davon betroffen sein (z.B. www/meineSeite)!

# 1blu-FAQ

Sollten Sie danach beim Aufrufen Ihres Skriptes im Browser z.B. den Fehler 500 erhalten, kontrollieren Sie bitte, ob Sie die Rechte für das CGI/Perl-Skript und den entsprechenden Ordner korrekt gesetzt haben. (in der Regel 755)

## **Wichtiger Hinweis:**

Der Ordnername ausserhalb des cgi-bin-Ordners darf nicht ebenfalls cgi-bin lauten. Alle Aufrufe mittels des Browser (z.B. [www.meineDomain.de/cgi-bin](http://www.meineDomain.de/cgi-bin)) werden automatisch in das Standardverzeichnis für CGI-/Perl-Skripte ([www/cgi-bin](http://www/cgi-bin)) geroutet.

Eindeutige ID: #1452

Verfasser: 1blu Support-Team

Letzte Änderung: 2021-10-19 11:41