

1blu-DedicatedServer XE: Wie kann ich zusätzliche IP-Adressen konfigurieren?

1blu-DedicatedServer XE: Wie kann ich zusätzliche IP-Adressen konfigurieren?

Der 1blu-DedicatedServer XE bietet Ihnen die Möglichkeit, mehrere IP-Adressen zu verwalten. Beantragen Sie diese im Kundenservicebereich unter „**Meine Produkte > Ihr Produkt > IP-Adressen**“. Zusätzliche IP-Adressen können durch die folgende Eingabe konfiguriert werden. Root-Rechte werden vorausgesetzt, da Systemdateien überschrieben werden:

ip addr add [Hier neue IP-Adresse Eintragen] **dev** [Netzwerkinterface]

Beispiel:

```
ip addr add 23.42.23.42 dev eth0
```

Die explizite Nutzung einer alternativen IP Adresse am Webserver, setzt einen sogenannten „VirtualHost“ voraus. Diese werden beim Apache2 im Verzeichnis **/etc/apache2/sites-available/** verwaltet. Normalerweise ist jede neu hinzugefügte IP Adresse auch sofort mit einem Webbrowser erreichbar. Falls keine besonderen Regeln festgelegt wurden, wird die Anfrage genauso wie die übrigen Anfragen behandelt.

Nach einer derartigen Änderung muss der Webserver die Konfiguration neu einlesen. Dies geschieht am einfachsten durch den Aufruf: **/etc/init.d/apache2 reload**

Weitere Informationen können Sie der offiziellen Apache2 Dokumentation [1] entnehmen.

[1] Dokumentation: <https://httpd.apache.org/docs/2.1/de/vhosts/>

Eindeutige ID: #1232

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2021-10-21 14:15